LUCANA UTENSILI S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
[ITALY] 75100 MATERA (MT)
VIA DEL COMMERCIO S.N.
ZONA INDUSTRIALE PAIP 2

SEDE LEGALE:
[ITALY] 75100 MATERA (MT)
VIA F. PARRI 44

TELEFONO:
+39 0835 386304
+39 0835 264072
+39 391 1286349

FAX:
+39 0835 269933
+39 0835 381840

INFO@LUCANAUTENSILI.IT
LUCANAUTENSILISRL@PEC.IT
LUCANAUTENSILI.COM

C.F. - P.IVA 01231190776
SDI M5UXCR1

HD50I



CARATTERISTICHE

sono le soluzioni ideali per il riscaldamento di ambienti di medie/grandi dimensioni come officine, capannoni e zone produttive.
La loro struttura metallica verniciata a polveri epossidiche è progettata per durare nel tempo, anche in ambienti difficili.
La camera di combustione stagna in acciaio inox garantisce un elevato rendimento e una combustione efficiente.
Il controllo di fiamma tramite fotoresistenza e apparecchiatura assicura un funzionamento sicuro. Il termostato di sicurezza per sovratemperature protegge l'unità da danni in caso di surriscaldamento. La post ventilazione per raffreddamento camera di combustione aumenta la durata dell'unità.
Il rendimento fino al 90% garantisce un risparmio energetico.
La predisposizione per termostato ambiente consente di regolare la temperatura in modo automatico.
Adatto a riscaldare ambienti di grandi dimensioni.
La conformità alle normative vigenti rende l'unità idonea per ambienti chiusi.

CARATTERISTICHE	UNITA'	HD50I
POTENZA TERMICA	Kw	50
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220-240/50
PORTATA D'ARIA	m3/h	2000
CONSUMO CARBURANTE	Kg/H	3.8
CAPACITA' SERBATOIO	L	69
POTENZA MOTORE	W	900
MISURE	mm	1370X560X995
PESO	Kg	59

LUCANA UTENSILI S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
[ITALY] 75100 MATERA (MT)
VIA DEL COMMERCIO S.N.
ZONA INDUSTRIALE PAIP 2

SEDE LEGALE:
[ITALY] 75100 MATERA (MT)
VIA F. PARRI 44

TELEFONO:
+39 0835 386304
+39 0835 264072
+39 391 1286349

FAX:
+39 0835 269933
+39 0835 381840

INFO@LUCANAUTENSILI.IT
LUCANAUTENSILISRL@PEC.IT
LUCANAUTENSILI.COM

C.F. - P.IVA 01231190776
SDI M5UXCR1

Modello		HD-50I
Portata termica* [kW] [ore]		50
Portata d'aria [m³/h]		2000
Tipologia di carburante		Gasolio - Kerosene
Consumo di carburante [kg/h]		3,8
Dimensione ugello carburante		1,00 gph-80°
Tensione [V]		220-240 V 50 Hz
Energia elettrica (motore)		900W
Impostazione della pressione della pompa [bar]		10,5
Corrente nominale [A]		3,9
Valore nominale del fusibile		T3.15A
Impostazione del collare dell'aria [tacca]		8
Efficienza* [%]		87
Dimensioni		
Peso netto (kg)		59
Lunghezza (mm)		1370
Larghezza (mm)		560
Altezza (mm)		995
Capacità del serbatoio (l)		69
Portata operativa (h)		~14
Accessori standard		
Indicatore livello carburante		si
Impugnatura a stanga		1
Termostato ambiente		integrato
Segnale di rilevamento di un malfunzionamento		integrato

⚠ Per i riscaldatori a combustione diretta: collegare il riscaldatore a una ciminiera o a un condotto di scarico. Per ottenere un adeguato tiraggio della ciminiera, il percorso dei gas di scarico deve essere rivolto verso l'alto. Evitare gomiti e curve nella prima parte dei condotti di scarico per almeno 3 m.

